

標準機種一覧

荷物用・油圧間接式／600kg～3,000kg〔寸法表・荷重表〕

形 式	積載 (kg)	速度 (m/min)	電動機 容量 (kW)	かご内法 (mm) 間口×奥行 A x B	出入口 (mm) 幅×高さ W x H	昇降路 (mm)				昇降 行程 (m) L	反力 (kN)		
						一方向 出入口	二方向 出入口	ピット 深さ P	オーバー ヘッド OH		ヒッチ ビーム R1	ジャッキ R2	かご R3
						間口×奥行 X x Y	間口×奥行 X x Y						
SHF 600-2S30	600	30	15.0	1300 x 1750	1100 x 2100	2350 x 2430	2350 x 2710				20.0	50.0	37.0 x 2
SHF 600-2S45		45	18.5 (一方向)										
			22.0 (二方向)										
SHF 750-2S30	750	30	15.0 (一方向)	1300 x 2300		2350 x 2980	2350 x 3260	1250	3450	13	23.0	56.0	43.0 x 2
SHF 750-2S45		45	18.5 (二方向)										
			22.0										
SHF 1000-2S30	1000	30	18.5 (一方向)	1700 x 2300	1400 x 2100	2750 x 2980	2750 x 3260				29.0	70.0	55.0 x 2
SHF 1000-2S45		45	22.0 (二方向)										
			30.0										
SHF 1500-2S30	1500	30	30.0	2200 x 2400	1700 x 2100	3310 x 3080	3510 x 3360	1350	3550		40.0	95.0	76.0 x 2
SHF 1500-2S45		45	45.0										
SHF 2000-2S30	2000		37.0	2200 x 2800		3380 x 3480	3380 x 3760				49.0	115.0	96.0 x 2
SHF 2500-3S30	2500	30	45.0	2500 x 3000	2300 x 2500	3740 x 3760	3740 x 4110	1450	4200	10	65.0	150.0	123.0 x 2
SHF 2500-2U30					2500 x 2500	3740 x 3660	3740 x 3910		4500				
SHF 3000-3S30	3000		55.0	2500 x 3400	2300 x 2500	3740 x 4160	3740 x 4510		4200		76.0	174.0	142.0 x 2
SHF 3000-2U30					2500 x 2500	3740 x 4060	3810 x 4310		4500				