

標準機種一覧

自動車用・油圧間接式／2,000kg～3,500kg〔寸法表・荷重表〕

形 式	積載 (kg)	速度 (m/min)	電動機 容量 (kW)	かご内法 (mm) 間口×奥行 A x B	出入口 (mm) 幅×高さ W x H	昇降路 (mm)				昇降 行程 (m) L	反力 (kN)		
						一方向 出入口	二方向 出入口	ピット 深さ P	オーバ ー ヘッド OH		ヒッチ ビーム R1	ジャッキ R2	かご R3
						間口×奥行 X x Y	間口×奥行 X x Y						
SHC2000-2U15	2000	15	30.0	2350 × 5400	2350 × 1800	3630 × 6070	3630 × 6330	1550	3900	13	78.0	181.0	146.0 × 2
SHC2000-2U20		20	37.0										
SHC2600-2U15	2600	15	37.0	2750 × 6200	2750 × 1800	4160 × 6870	4160 × 7130	1600	4000	102.0	234.0	194.0 × 2	
SHC2600-2U20		20	45.0										
SHC3500-2U15	3500	15	45.0	2750 × 6700	2750 × 2500	4190 × 7370	4190 × 7630	1650	4850	10	122.0	277.0	232.0 × 2
SHC3500-2U20		20	55.0										